LTT 313 E

Fonctionnement
Passage manuel réglable dans les deux sens

Structure
Structure portée sur un pied
Acier inox qualité AISI 304
En option : Qualité AISI 316

Corps et bras
Corps en fonte d'aluminium, usiné CNC et poli. Bras en aluminium Ø 40x2,5 mm
En option : bras en acier inox
Corps et bras assemblés en un seul bloc pour une résistance optimale dans le temps

Fonctions
Informations de passage (NC/NO)
Temps de passage. Mode mémoire
Alarme sonore. Sens de passage réglable

Mécanisme
Acier inox qualité AISI 304 Sécurité intégrée (les bras s'abaissent en cas de panne de courant)

Mode urgence
Les bras s'abaissent lorsque l'appareil reçoit le signal du système de détection d'incendie.
En option : Commande d'abaissement du bras, verrouillage de sécurité

Indicateur
Voyants lumineux de direction pour les deux sens. En option : Couvercle supérieur

Tension de service
100-230 V CA. 47-60 Hz

Consommation électrique
3,8 W pendant le passage, 4,1 W en veille

Température de service
-10 °C / +70 °C
En option : Avec chauffage thermostaté à -40 °C

Vitesse de passage
~25 personnes / minute

Largeur de passage
45-60 cm

Poids
~27 kg

Niveau de sécurité
Dissuasion

Lieux d'utilisation
Adapté pour l'intérieur et l'extérieur

Accessoires
Abri extérieur. Système de signalement de passage non autorisé. Commande à boutons Télécommande. Plaque inférieure de fixation en acier inox. Kit montage lecteur en plexiglass. Unité de Communication RS232

©TANSA FRANCE 2018 - Les informations et photos sont non contractuelles et sujettes à modification sans préavis / Information and photos are non-contractual in nature and are subject to change without notice.

TANSA FRANCE S.A.S
Tél : +33 (0)4 22 53 73 73
Email : ventes @ tansa.fr